



# Hoja de modificaciones 4

Fecha modificación: **15/03/2024**

Orden de producción: **CC-16961 \_70-A**

Plazo de entrega:

Cliente: **TTES NOGUEIRA**

Contacto:

Teléfono:

Comercial: **Celestino**

Ud.	Denominación	Precio unitario	Importe PVP
*	Las cisternas deben tener mandos neumáticos manuales para las válvulas de fondo en un cajón junto con el sistema de precintado (como el de TJA o Atlanticargo). Así las válvulas de fondo podrán ser abiertas por los mandos o por los interlocks de las válvulas de descarga.		
*	La salida de cables del cajón debe tener un casquillo para fijar la manga al cajón		
*	Cambiar lo amortiguador o la posición de este de la tapa trasera de modo que el ángulo de apertura sea más grande.		
*	Enrollador del cable de masa deberá estar del lado derecho de las descargas (para las próximas)		
*	Atención a las presiones de subida y bajada del 1º eje, para que no suba en algunas situaciones completamente cargada.		
*	Para las próximas la pegatina roja "V. AUMENTAR BAIXAR" deberá ser "V. SUBIR BAIXAR" y la de válvula de apertura de la protección ciclistas ser "PROTEÇÃO CICLISTAS"		
*	Manguera de descarga no cabe en porta mangueras; colocar pegatinas "P" y "E" en interruptor de una de ellas; Montar los identificadores de producto en una de ellas; montar los tags.		
		<b>Total</b>	